



EK 145



Produktplaketten EK 145 zeigen die gewählte Kraftstoffsorte direkt am ZVA Zapfventil, um Fehlbetankungen zu verhindern. Auch Firmenlogos oder Verkaufsförderung können gedruckt werden, ohne dafür die schlanke Kontur des Zapfventils durch sperrige Werbehüllen zu stören.

Die Plaketten bestehen aus unzerbrechlichem, weißen Polyamid und sind bei Werbeaktionen leicht und schnell auswechselbar. Der Aufdruck ist dauerhaft vor Kraftstoffdämpfen, Witterungseinflüssen und Kratzern geschützt.

Slogan Badges EK 145 fit on all ZVA nozzles and are a good way of showing the selected fuel grade to avoid misfuellings. Text messages or company logos can be printed on the badge. An effective way of company or product promotion without the need for bulky advertising platforms spoiling the aesthetic shape of the nozzle.

The badges are made from unbreakable white polyamide. They are easy to fit and ideal for retrofitting or grade change-overs. The image is resistant to fuel vapour, weathering and scratching.



Eigene Motive für neue Produktplaketten hochladen und anfragen:
<http://elaflex.de/BadgeCreator>

Upload new own slogan badges for nozzles and get an offer:
<http://elaflex.de/BadgeCreator>

Produktplaketten für ZVA

SLOGAN BADGES FOR ZVA

512a



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139




140




141




142



143



144



145



146



147



148



149




150



151



152







345



346



347



348



349



350



351



352



353



354



355



356



357



358



359



360



361



362



363



364



365



366



367



368



369



370



371



372



373



374



375



376



377



378



379



380



381



382



383



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397



398



399



400



401



402



403



404



405



407



408



409



410



411



412



413



415



416



417



418



419



420



421



422



423



424



425



426



427



428



429



430



431



432



433



434



435



436



437



438



439



440



441



442



Mittlerweile gibt es über 700 verschiedene Motive. Komplette Liste auf Anfrage
 Meanwhile there are more than 700 designs. Complete overview can be sent on request.

Bestellung: EK 145/+ Motivnummer XXX

Viele Motive sind geschützte Kundenanfertigungen und werden nicht vorrätig gehalten. Zur einfachen Kennzeichnung der Kraftstoffsorte gibt es jedoch eine Reihe von Standardplaketten ab Lager, bitte fragen Sie unseren Verkauf.

Für nicht lagerbevorratete und für neue Motive gilt eine Mindestbestellmenge **50 Stück** im "Direct-Print"- bzw. **500 Stück** im "Tampruckverfahren", siehe **Information 2.10 D**.

DirectPrint: Vielfarb- und Fotodruck möglich, preiswert und flexibel bei kleinen und mittleren Auflagen.

Tampruck: geeignet für große Auflagen graphischer Motive mit wenigen Farben. Sonderfarben möglich, brillante und intensive Wirkung.

Ihr Wunschmotiv:

Zur Anfrage oder Bestellung senden Sie uns bitte Ihren Entwurf über www.elaflex.de/BadgeCreator oder per E-Mail. Verwenden Sie möglichst professionelle erstellte Vektorgrafiken (*.eps, *.ai). Schriften sollten in Pfade umgewandelt sein, da nicht alle Schriftarten zur Verfügung stehen. Weitere Dateiformate wie PDF, TIF, JPEG, PNG, GIF oder BMP können auch verarbeitet werden.

Gestaltungstipps:



Achten Sie auf gute Lesbarkeit mit starken Farbkontrasten und möglichst großen Buchstaben. Beste Lesbarkeit erzielt man mit großen, dunklen Farbflächen und Guchstaben in Kontrastfarbe. Aufgrund von Verschmutzung ist dies besser Motive mit großen hellen Flächen und dunkler Schrift.

Aufkleber:

Es ist möglich, auf unbedruckten Plaketten (EK 145/0) selbst produzierte Sticker aufzukleben, die zu bedruckende Fläche ist klebefreundlich mattiert. Es hat sich aber gezeigt, dass diese Lösung nicht so langbelegbar wie unsere bedruckten Plaketten ist.

Montage:

Schutzüberzug an den vier Dünnpunkten durchstechen. Plakette mit den Spitzen genau auf die Durchstecklöcher aufsetzen. Dann bis zur Einrastung kräftig durchdrücken.



How to Order: EK 145/+ design number XXX

Many of the badges are "specials" and may not necessarily be available from stock. For easy grade identification we have a range of standard badges available, please ask our sales team.

Non-stocked and new designs have a minimum order quantity of **50 pcs.** in the "Direct-Print" process and **500 pcs.** in the "Pad Printing" process, see **Information 2.10 E**.

DirectPrint: multi colour and photo print possible, good cost/value relation for small to medium quantities.

Pad Printing: suitable for large quantities of designs with few and clear colours. Special colours possible, brilliant and intensive effect.

Your Design:

For your enquiry or order of custom made designs please use the www.elaflex.de/english/BadgeCreator or send the files per E-Mail. Please send professionally made vector graphics (*.eps, *.ai). Type fonts should be converted to paths as not all fonts are available. Other data formats can also be used, such as PDF, TIF, JPEG, PNG, GIF or BMP, but vector graphics are preferred.

Hints for the Layout:

We recommend using strong colour contrasts and large letters. The message is best read when using a large, relatively dark coloured surface with text in a contrasting colour. Due to accumulation of dirt when in use it is not advisable to leave large white surface areas.

Stickers:

It is possible to use adhesive stickers and apply them on plain white badges (EK 145/0) - the tarnished printing surface is sticker-friendly. Nonetheless, long-term experience shows that the result is less durable than our printed badges.

Assembling:

With a screwdriver make holes in the four guide points of the scuffguard. Position the spikes of the badge onto these slots and press the badge until it sits perfectly.